Ошибки

- Debug protocol mismatch. Server protocol: http, application protocol: tcp
- Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено (1С)
- Ошибка: Значение «00000Х» поля «Код» не уникально
- Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла ‘XXX//1cv8ddb.1CD’
- В данной транзакции уже происходили ошибки
- Конфликт блокировок при выполнении транзакции. Неустранимый конфликт блокировок
- При обновлении конфигурации "Ошибка при выполнении файловой операции"

Debug protocol mismatch. Server protocol: http, application protocol: tcp

Ошибка при отладке WEB клиента 1С.

Решение: Необходимо указать требуемый протокол в строке браузера:

```
http://ServerName/BaseName/?debug=http
```

Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено (1С)

Суть ошибки: Конфигурация: УТ 11.3.4.31

```
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(3138)}:
Событие: Отправка.
Объект: Присоединенный файл (Перемещение товаров), к5-47
(e1cib/data/Справочник.ПеремещениеТоваровПрисоединенныеФайлы?ref=90f1000c295916af11e7
ce7c327951c8).
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4665)}:
Событие: Отправка.
Обработчик: ПриОбработкеПОД.
ПОД: ПеремещениеТоваровПрисоединенныеФайлы.
Объект: Справочник объект: Присоединенные файлы (Перемещение товаров), к5-47.
Ошибка выполнения обработчика.
{ВнешняяОбработка.МодульМенеджераОбмена.МодульОбъекта(50869)}: Ошибка при вызове
конструктора (Файл)
ФайлВременный = Новый Файл(ПолноеИмяФайла);
по причине:
Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено.
```

Решение: В модуле менеджера плана обмена в процедуре ПолучитьВерсииФорматаОбмена установить параметр Безопасный режим = ложь при подключении внешнего модуля менеджера обмена ВнешниеОбработки.Подключить(,,Ложь)

Пример:

```
ИмяОбработки = Выборка.ПутьКМенеджеруОбмена; ДанныеОбработки = Новый
ДвоичныеДанные(ИмяОбработки); АдресОбработки = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеОбработки);
Если ОбщегоНазначения.ЕстьЗащитаОтОпасныхДействий() Тогда ИмяОбработки =
ВнешниеОбработки.Подключить(АдресОбработки, , Ложь,
ОбщегоНазначения.ОписаниеЗащитыБезПредупреждений()); Иначе ИмяОбработки =
```

```
ВнешниеОбработки.Подключить(АдресОбработки); КонецЕсли; МенеджерОбмена =
ВнешниеОбработки.Создать(ИмяОбработки);
```

Ошибка: Значение «00000Х» поля «Код» не уникально

Ошибка:

```
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): НовыйЭлемент.Записать();
```

Вариант решения: Восстановление нумерации:

```
ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Документы.ИмяДокумента)
```

Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла ‘XXX//1cv8ddb.1CD’

Ошибка: при попытке помещения объекта в хранилище конфигурации. по причине: Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла ‘XXX//1cv8ddb.1CD’

Решение: (источник): Изменение формата файла:

```
C:> CNVDBFL.EXE -c -f 8.3.8 -p 16k C:\<путь к файлу>\1Cv8.1CD
```

где 16k замените на нужный размер страницы файла (4k, 8k, 16k, 32k, или 64k) и укажите правильный путь к Вашей базе данных.

В данной транзакции уже происходили ошибки

Статья на тему, статья на ИТС

```
НачатьТранзакцию();
Попытка
    ДелаемЧтоТо();
    ЗафиксироватьТранзакцию();
Исключение
    Если ТранзакцияАктивна() Тогда
        ОтменитьТранзакцию();
    КонецЕсли;
    ВызватьИсключение;
КонецПопытки;
```

Конфликт блокировок при выполнении транзакции. Неустранимый конфликт блокировок

Анализ и устранение взаимоблокировок (ИТС), Ответственное чтение данных (ИТС)



Повышение уровня блокировки ресурса в рамках одной транзакции

При обновлении конфигурации "Ошибка при выполнении файловой операции"

Источник

Одним из вариантов может являться поломка конфигурации поставщика. В этом случае в качестве решения можно попробовать **снять конфигурацию с поддержки и выполнить загрузку через "Загрузить конфигурацию".**