

Основные шаблоны для работы с файлами и каталогами GitLab CI/CD

GitLab CI/CD позволяет отслеживать изменения файлов и каталогов с помощью **glob patterns**. Они используются в `changes`, `artifacts`, `cache` и других разделах `.gitlab-ci.yml`. Эта статья разберет основные шаблоны и их поведение.

Основные glob patterns

Шаблон	Описание
<code>path/*</code>	Отслеживает только файлы и каталоги первого уровня в <code>path</code> , без вложенных файлов.
<code>path/**/*</code>	Отслеживает все файлы и папки внутри <code>path</code> , включая вложенные файлы на всех уровнях .
<code>path/*/*</code>	Отслеживает файлы и папки только второго уровня внутри <code>path</code> .
<code>path/*/**</code>	Отслеживает файлы на первом уровне + все вложенные файлы во втором уровне и глубже.
<code>path/**</code>	Аналог <code>path/**/*</code> , отслеживает всё, включая подпапки и файлы.
<code>path/**/file.txt</code>	Отслеживает конкретный файл , независимо от его глубины.

Вывод

- Используйте `/**/*`, если хотите **отслеживать все файлы и папки**.
- Используйте `/*/*`, если хотите **только второй уровень вложенности**.
- Используйте `path/**/file.txt`, если хотите **отслеживать конкретные файлы на всех уровнях**.

Revision #1

Created 28 January 2025 20:29:04 by Admin

Updated 28 January 2025 20:34:33 by Admin