Основные шаблоны для работы с файлами и каталогами GitLab CI/CD

GitLab CI/CD позво043bяет отслеживать изменения файлов и каталогов с помощью **glob patterns**. Они используются в `changes`, `artifacts`, `cache` и других разделах `.gitlab-ci.yml`. Эта статья разберет основные шаблоны и их поведение.

□□ Основные glob patterns

Шаблон	Описание
`path/*`	Отслеживает **только файлы и каталоги первого уровня** в `path`, **без вложенных файлов**.
`path/**/*`	Отслеживает **все файлы и папки** внутри `path`, включая **вложенные файлы на всех уровнях**.
`path/*/*`	Отслеживает файлы и папки **только второго уровня** внутри `path`.
`path/*/**`	Отслеживает **файлы на первом уровне** + **все вложенные файлы** во втором уровне и глубже.
`path/**`	Аналог `path/**/*`, отслеживает всё, включая подпапки и файлы.
`path/**/file.txt`	Отслеживает **конкретный файл**, независимо от его глубины.

□□ Вывод

- Используйте `/**/*`, если хотите **отслеживать все файлы и папки**.
- Используйте `/*/*`, если хотите **только второй уровень вложенности**.
- Используйте `path/**/file.txt`, если хотите **отслеживать конкретные файлы на всех уровнях**.

Revision #1
Created 2025-01-28 20:29:04 UTC by Admin
Updated 2025-01-28 20:34:33 UTC by Admin