

GIT

- Как удалить историю GIT
- Как откатить последний коммит
- Полное слияние ветки test в main с удалением test
- Процесс разработки и интеграции изменений в основную ветку
- Переключение на другую задачу, когда текущая еще не закончена
- Squash & Merge в Git или сохранение истории коммитов без промежуточных записей
- Варианты размещения конфигурационных файлов GIT
- Project Access Token (PAT)
- Замена пользователя и email во всех коммитах
- Удаление и управление тегами в Git
- Git: Изменение последнего коммита

Как удалить историю GIT

1. Создайте новый начальный КОММИТ:

- Переключитесь на новую ветку без истории:

```
bash git checkout --orphan new-branch
```

- Добавьте все файлы в новый коммит:

```
bash git add -A
```

- Создайте начальный коммит:

```
bash git commit -m "Начальный коммит"
```

2. Удалите старую ветку `main`:

- Удалите текущую ветку `main`:

```
bash git branch -D main
```

3. Переименуйте новую ветку в `main`:

- Переименуйте новую ветку (`new-branch`) в `main`:

```
bash git branch -m main
```

4. Принудительно отправьте изменения в удаленный репозиторий:

- Принудительно замените историю в удаленном репозитории:

```
bash git push -f origin main
```

5. Очистите локальный репозиторий (опционально):

Если вы хотите очистить локальный репозиторий от старой истории, выполните:

```
git reflog expire --expire=now --all
git gc --prune=now --aggressive
```

6. Обновите локальный репозиторий (если необходимо):

Если у вас есть другие клоны репозитория, обновите их:

```
git fetch --all
git reset --hard origin/main
```

Важно:

- **Это действие необратимо:** после удаления истории коммитов восстановить их будет невозможно.
- **Уведомите коллег:** если вы работаете в команде, убедитесь, что все участники знают о предстоящих изменениях, так как это может повлиять на их локальные репозитории.

Теперь ваш удаленный репозиторий будет содержать только один коммит с текущим состоянием проекта.

Как откатить последний КОММИТ

Инструкция для отката последнего коммита, в зависимости от ситуации.

1. Откат последнего коммита без публикации

Если коммит ещё **не был отправлен** в удалённый репозиторий:

- Удалить коммит, сохранив изменения в индексе (стадии):

```
git reset --soft HEAD~1
```

- Удалить коммит и убрать изменения из индекса, оставив их в рабочей папке:

```
git reset --mixed HEAD~1
```

- Удалить коммит и изменения полностью (**Δ** безвозвратно):

```
git reset --hard HEAD~1
```

2. Откат опубликованного коммита (без изменения истории)

Если коммит уже **отправлен в удалённый репозиторий**:

- Создать новый коммит, который отменяет изменения предыдущего:

```
git revert HEAD
```

После этого отправить изменения в репозиторий:

```
git push
```

3. Жёсткий откат опубликованного коммита (с изменением истории)

Если нужно полностью удалить коммит (и изменения), и ты готов "переписать" историю репозитория:

- Удалить последний коммит и изменения:

```
git reset --hard HEAD~1
```

- Принудительно отправить изменения:

```
git push --force
```

⚠ **Предупреждение:** Этот способ может привести к проблемам для других разработчиков, так как история репозитория будет изменена.

Вывод

Выбирай способ в зависимости от ситуации: для локальных коммитов подойдут `reset`, для опубликованных — безопасный `revert` или жёсткий `reset --hard`. Если есть сомнения, уточни детали своей задачи!

Полное слияние ветки test в main с удалением test

□□ Задача

У вас есть две ветки: `main` и `test`. Вам нужно:

- Полностью заменить содержимое `main` на текущее состояние `test`.
- Удалить ветку `test` после слияния.

□ Пошаговое решение

1 □ Переключаемся в `main`

```
git checkout main
```

2 □ Обновляем `main` перед слиянием (если работаем с удалённым репозиторием)

```
git pull origin main
```

3 □ Полностью заменяем `main` на `test`

```
git reset --hard test
```

4 Принудительно отправляем изменения в удалённый репозиторий

```
git push --force origin main
```

Внимание! Использование `--force` полностью заменит удалённую ветку `main` на состояние `test`. Будьте уверены, что ничего важного не потеряете!

5 Удаляем ветку `test` локально

```
git branch -D test
```

6 Удаляем ветку `test` на удалённом сервере

```
git push origin --delete test
```

Объяснение команд

Команда	Описание
<code>git checkout main</code>	Переключаемся в ветку <code>main</code> .
<code>git pull origin main</code>	Загружаем актуальные изменения <code>main</code> .
<code>git reset --hard test</code>	Полностью заменяем содержимое <code>main</code> на <code>test</code> .
<code>git push --force origin main</code>	Принудительно обновляем <code>main</code> на удалённом сервере.
<code>git branch -D test</code>	Удаляем локальную ветку <code>test</code> .
<code>git push origin --delete test</code>	Удаляем ветку <code>test</code> в удалённом репозитории.

Итог

- Ветка `main` станет идентичной `test`.
 - Ветка `test` будет удалена локально и на сервере.
-

Важно!

- Если `main` используется другими разработчиками, предупредите их перед выполнением `git push --force origin main`, так как это **перезапишет всю историю**.
- **Более безопасный способ**, если `main` нельзя перезаписывать принудительно:

```
git checkout main
git merge --strategy=ours test
git push origin main
```

Процесс разработки и интеграции изменений в основную ветку

Процесс разработки и интеграции изменений в основную ветку (`main` или `master`) в GIT обычно включает несколько этапов. Описание ниже основано на стандартном Git Flow, но может адаптироваться под конкретные требования.

1. Планирование и создание задачи

Прежде чем приступить к разработке, необходимо:

- Определить задачу (например, новую фичу, исправление бага, рефакторинг).
 - Завести тикет в системе управления задачами (Jira, YouTrack, GitLab Issues и т.д.).
 - Определить, в какой ветке будет вестись работа.
-

2. Создание новой ветки

Разработчик создает новую ветку на основе последней актуальной версии `main`:

```
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feature/new-feature
```

Где `feature/new-feature` — имя ветки, соответствующее задаче.

Если работа ведется с багфиксом, может использоваться ветка `bugfix/bug-id`.

3. Разработка и коммиты

Разработчик пишет код, делает изменения и фиксирует их:

```
git add .  
git commit -m "Добавлена новая функциональность"
```

Рекомендуется делать осмысленные коммиты и использовать семантические сообщения (`fix:`, `feat:`, `refactor:`, `docs:`, `test:`).

4. Локальное тестирование

Перед отправкой изменений важно:

- Запустить юнит-тесты.
 - Протестировать код в рабочем окружении (локальном, dev).
 - Убедиться, что не нарушена работа других модулей.
-

5. Отправка изменений в удаленный репозиторий

После завершения работы над задачей:

```
git push origin feature/new-feature
```

Создается **Merge Request (Pull Request)** в GitLab/GitHub.

6. Код-ревью

- Коллеги проверяют код, дают замечания.
- Разработчик вносит правки, дополняет тестами (если нужно).

- Повторяет `git push` до окончательного одобрения.
-

7. Интеграция в основную ветку

После успешного ревью:

- Ветка `feature/new-feature` вливается в `develop` (или сразу в `main`, если процесс без `develop`).
- Используется `merge` или `rebase` (в зависимости от стратегии проекта):

```
git checkout main
git pull origin main
git merge feature/new-feature
git push origin main
```

- В некоторых случаях может использоваться **Squash & Merge** для объединения коммитов.
-

8. Автоматизация через CI/CD

После слияния в `main` могут автоматически запускаться:

- Автоматические тесты.
 - Деплой на тестовый или production сервер (в зависимости от настроек CI/CD).
-

9. Удаление ненужных веток

После успешного слияния:

```
git branch -d feature/new-feature
git push origin --delete feature/new-feature
```

Это помогает поддерживать чистоту репозитория.

10. Деплой и релиз

Если проект использует версионирование:

- Генерируется новая версия (`git tag v1.2.3`).
- Запускается CI/CD пайплайн, который деплоит код.

Итог

Этот процесс помогает обеспечить стабильность разработки, контроль качества и чистоту репозитория. В реальных проектах могут быть добавлены дополнительные этапы, например, работа с `hotfix`-ветками, релизными ветками (`release/`), более строгий контроль тестирования и деплоя.

Переключение на другую задачу, когда текущая еще не закончена

Если текущая задача еще не завершена, но требуется переключиться на другую, важно сохранить прогресс, чтобы потом без проблем вернуться к работе. В GIT это можно сделать несколькими способами.

1. Использование `git stash` (Временное сохранение изменений)

Если изменения не готовы для коммита, можно их временно отложить:

```
git stash
```

Теперь рабочая директория станет чистой, и можно переключаться на другую ветку:

```
git checkout feature/another-task
```

Когда будет возможность вернуться к предыдущей задаче, можно восстановить изменения:

```
git checkout feature/new-feature  
git stash pop # Вернет изменения и удалит их из stash
```

Если требуется сохранить несколько отложенных изменений, можно посмотреть список stash:

```
git stash list
```

А затем применить нужный:

```
git stash apply stash@{0}
```

2. Коммит незавершенных изменений в черновую ветку

Если изменения значительные, но не готовы для основного репозитория, можно создать временную ветку:

```
git checkout -b wip/feature-new-feature  
git add .  
git commit -m "WIP: временное сохранение"  
git push origin wip/feature-new-feature
```

После этого можно переключиться на другую задачу:

```
git checkout feature/another-task
```

Когда будет возможность вернуться, просто переключиться обратно:

```
git checkout feature/new-feature  
git merge wip/feature-new-feature
```

3. Коммит с пометкой **WIP** (Work In Progress)

Если возможно закоммитить частичные изменения, можно сделать коммит с пометкой **WIP**:

```
git add .  
git commit -m "WIP: начало работы над фичей"
```

Затем переключиться на другую ветку:

```
git checkout feature/another-task
```

Когда будет возможность вернуться, переключиться обратно и продолжить работу.

Какой способ выбрать?

- `git stash` — если изменения локальные и их не нужно пушить.
- **Черновая ветка** (`wip/feature-new-feature`) — если требуется сохранить изменения на сервере.
- **Коммит** `WIP` — если можно сделать осмысленный коммит.

Обычно в командах `git stash` подходит для быстрого переключения, а `WIP`-коммиты или черновые ветки — для более долгосрочных перерывов.

Squash & Merge в Git или сохранение истории коммитов без промежуточных записей

Squash & Merge — это способ слияния изменений, при котором несколько коммитов объединяются (squash — "сжимать") в один перед вливанием в основную ветку. Этот метод позволяет сохранить чистую историю коммитов без лишних промежуточных записей.

Как работает Squash & Merge?

Допустим, в ветке `feature/new-feature` есть несколько коммитов:

```
commit a1b2c3d - Fix bug in query handler
commit d4e5f6g - Add logging
commit h7i8j9k - Implement new feature
commit l0m1n2o - Fix typo in previous commit
```

При обычном `merge` они просто добавятся в основную ветку (`main`).

Но если использовать **Squash & Merge**, все эти коммиты объединяются в один:

```
commit p9q8r7s - Implement new feature and fixes
```

Таким образом, история остается чистой.

Когда использовать Squash & Merge?

□ **Когда нужно объединить "мусорные" коммиты** (например, тестовые исправления, исправления опечаток).

□ **Когда код писался в несколько итераций**, но результат — одно логическое изменение.

□ **При работе в feature-ветках**, чтобы в `main` попадали только готовые коммиты.

□ **Не подходит для веток, где важна детальная история коммитов** (например, в `develop` или `release`).

Как выполнить Squash & Merge?

1. Вручную через `git rebase -i`

Переключаемся на нужную ветку:

```
git checkout feature/new-feature
```

Запускаем интерактивный rebase:

```
git rebase -i main
```

Git покажет список коммитов, например:

```
pick a1b2c3d Fix bug in query handler
pick d4e5f6g Add logging
pick h7i8j9k Implement new feature
pick l0m1n2o Fix typo in previous commit
```

Заменяем `pick` на `squash (s)` у всех коммитов, кроме первого:

```
pick a1b2c3d Fix bug in query handler
squash d4e5f6g Add logging
squash h7i8j9k Implement new feature
squash l0m1n2o Fix typo in previous commit
```

После сохранения Git предложит изменить сообщение коммита, оставляем итоговое.

Затем пушим изменения (если уже был push в удаленный репозиторий, потребуется `--force`):

```
git push origin feature/new-feature --force
```

2. Через GitHub/GitLab UI

При слиянии Pull Request (Merge Request) можно выбрать опцию **Squash & Merge**:

- В **GitHub**: Merge pull request -> Squash & Merge
 - В **GitLab**: Merge Request -> Squash commits
-

Вывод

Squash & Merge удобен для поддержания чистоты истории коммитов. Важно применять его осознанно: если детальная история не нужна, squash поможет убрать ненужные коммиты и оставить только финальные изменения.

Варианты размещения конфигурационных файлов GIT

▣ Где Git ищет конфиги (Windows)

Git использует три уровня конфигурации, в жёстко заданном порядке:

Уровень	Команда	Файл по умолчанию
System	<code>git config --system</code>	<code>C:\Program Files\Git\etc\gitconfig</code>
Global	<code>git config --global</code>	<code>%USERPROFILE%\gitconfig</code>
Local	<code>git config --local</code> (по умолчанию)	<code><путь_к_проекту>\.git\config</code>

▣ Как Git находит `C:\Program Files\Git\etc\gitconfig`

Git встроено знает путь к своему системному конфигу:

- Этот путь **жёстко прошит в бинарный Git for Windows**
- Он **не переопределяется**
- Используется **для установки глобальных параметров по умолчанию**, например:

```
[credential] helper = store
```

или

```
[core] autocrlf = true
```

❏ Можно ли его изменить?

❏ Нет — стандартный путь `etc/gitconfig` не переопределяется в переменных окружения.

Однако ты можешь:

2. Открыть его вручную:

```
notepad "C:\Program Files\Git\etc\gitconfig"
```

3. Удалить или закомментировать ненужные строки:

```
[credential] helper = store ; ← закомментировать
```

⚠ Требуется права администратора.

❏ Альтернатива: переопределить в глобальной/локальной конфигурации

Если ты не хочешь трогать системный файл, просто **переопредели**:

```
git config --global credential.helper ""
```

или

```
git config --local credential.helper "store --file=.git/git-credentials"
```

Git будет использовать **наиболее приоритетный из найденных** (local > global > system).

Project Access Token (PAT)

☐☐ Кто может видеть токен?

- Сразу после создания токен можно скопировать **один раз**.
 - Все пользователи с правами **Maintainer/Owner** проекта **могут видеть, что токен существует, но не видят его значение**.
 - Ты мог видеть его под другим пользователем, только если:
 - ты смотришь в список активных токенов,
 - но **не можешь использовать его**, если не скопировал ранее его значение.
-

☐☐ Для кого работает Project Access Token?

Токен **работает от имени "виртуального пользователя" проекта:**

- В GitLab в списке пользователей он отображается как:

Project access token (имя_токена)

и имеет отдельный ID

☐ Он не зависит от логина, под которым ты залогинен в GitLab UI или Git.

☐☐ Как узнать, к какому пользователю "привязан" Project Access Token?

☐ Он не привязан к реальному пользователю. Он:

- создаётся **в рамках проекта**
- действует **в рамках прав, которые ты задал при создании** (например, `api`, `read_repository`, `write_repository`)
- фигурирует как "сервисный пользователь" проекта

☐☐ Кто может использовать этот токен?

Любой, у кого есть:

- **Сам токен (строка),**
- **И URL проекта,** к которому он относится.

☐☐ Поэтому **сам токен нужно хранить безопасно**, как обычный пароль.

☐ Как использовать:

```
# Формат для .git-credentials: https://<token_name>:<access_token>@gitlab.example.com
```

Пример:

```
https://ci-bot:glpat-abc123@gitlab.example.com/group/project.git
```

☐☐ Вывод:

Вопрос	Ответ
Кто видит токен?	Только в момент создания — и владельцы с правами Maintainer в проекте
Кому принадлежит?	Проекту, не пользователю
Кто может использовать?	Любой, у кого есть значение токена

Вопрос	Ответ
Где отображается?	В настройках проекта → Access Tokens
Можно ли узнать, кто создал?	Нет, GitLab не отображает автора токена

Замена пользователя и email во всех коммитах

Массовая замена имени и email в истории Git-репозитория

1. Проверить всех авторов и их email

```
git log --format='%an <%ae>' | sort
```

Выведет список всех уникальных авторов и их email. Используйте этот список, чтобы убедиться, что все нужные данные попадут под замену.

2. Замена имени и email во всех коммитах (через callback)

```
python -m git_filter_repo --name-callback "return b'New Name'" --email-callback "return b'new@email.com'" --force
```

- `New Name` — новое имя автора и коммиттера.

- `new@email.com` — новый email.
- `--force` — требуется для работы не на свежем клоне.

Пример:

```
python -m git_filter_repo --name-callback "return b'John Doe'" --email-callback "return b'john.doe@example.com'" --force
```

3. Добавить ссылку на удалённый репозиторий

Данный пункт необходим, т.к. после выполнения `git_filter_repo` связь с удалённым репозиторием удаляется.

```
git remote add origin https://github.com/yourname/yourrepo.git
```

Замените на свой адрес удалённого репозитория.

4. Форсированная отправка истории в удалённый репозиторий

```
git push --force origin main
```

- Если основная ветка называется иначе, подставьте нужное имя (например, `master`).

Установка `git-filter-repo`

Через pip (универсально, нужен Python):

```
pip install git-filter-repo
```

Через Homebrew (macOS):

```
brew install git-filter-repo
```

Проверка установки:

```
python -m git_filter_repo --help
```

Если появилась справка — всё готово.

Замена только определённых email/имён через файл mailmap

1. Создать файл `my-mailmap.txt` со строками замены:

```
New Name <new@email.com> <old@email1.com>  
New Name <new@email.com> <old@email2.com>
```

2. Выполнить фильтрацию:

```
python -m git_filter_repo --mailmap my-mailmap.txt --force
```

Важно!

- После переписывания истории используйте только `git push --force`.
- Все, кто работал с этим репозиторием, должны сделать новый клон или жёсткий reset.
- Рекомендуется всегда работать на свежем клоне, чтобы не потерять старые данные.

Удаление и управление тегами в Git

Ниже описаны основные команды для удаления тегов в Git и различия между лёгкими и аннотированными тегами.

Удаление тегов

1. Локальное удаление тега

```
git tag -d v0.1.0
```

Что делает

- Удаляет локальную метку (тег) с именем `v0.1.0` из вашего репозитория.

Как это работает “под капотом”

1. Git хранит теги как файлы в каталоге `.git/refs/tags/`.
2. Команда удаляет файл:

```
.git/refs/tags/v0.1.0
```

3. История коммитов не меняется, просто исчезает локальный указатель `v0.1.0`.

Пример вывода

```
$ git tag -d v0.1.0
Deleted tag 'v0.1.0' (was a1b2c3d)
```

Где `a1b2c3d` — SHA-1 коммита, на который указывал удалённый тег.

2. Удаление тега на удалённом сервере

```
git push --delete origin v0.1.0
```

Что делает

- Удаляет тег `v0.1.0` на удалённом репозитории `origin`.

Как это работает “под капотом”

1. Git преобразует команду в удалённый запрос удаления рефа:

```
:refs/tags/v0.1.0
```

2. Отправляет запрос на сервер `origin`, где удаляется файл `refs/tags/v0.1.0`.
3. При последующем `git fetch` или новом клонировании этот тег больше не будет виден.

Пример вывода

```
$ git push --delete origin v0.1.0
To git@github.com:yourname/your-repo.git
- [deleted]      v0.1.0
```

3. Полный сценарий: удаление и перевыпуск тега

```
# 1. Локально удаляем старый тег
git tag -d v0.1.0

# 2. Удаляем его на удалённом сервере
git push --delete origin v0.1.0

# 3. (Опционально) Создаём новый тег на другом коммите
git tag -a v0.1.0 -m "Release version 0.1.0"

# 4. Пушим новый тег на сервер
git push origin v0.1.0
```

Типы тегов в Git

В Git существуют два основных вида тегов:

1. **Лёгкие (lightweight) теги**
2. **Аннотированные (annotated) теги**

Лёгкий тег (`git tag v0.1.0`)

```
git tag v0.1.0
```

- Ярлык (символьная ссылка) на указанный коммит (по умолчанию на `HEAD`).
- Не создаёт отдельного объекта в хранилище Git.
- Не содержит метаданных (автор, дата, сообщение).
- Используется для быстрых личных “закладок”.

Аннотированный тег

```
git tag -a v0.1.0 -m "Release version 0.1.0"
```

- Создает объект типа `tag` в `.git/objects/...`.
- Сохраняет:
 - Имя автора (`tagger`) и дату создания.
 - Текстовое сообщение описания.
 - (Опционально) PGP-подпись (`git tag -s ...`).
- Рекомендуются для официальных релизов.

Сравнительная таблица

Характеристика	Лёгкий тег	Аннотированный тег
Объект в базе данных	Отсутствует	Присутствует (тип <code>tag</code>)
Метаданные (автор, дата)	Нет	Да
Сообщение	Нет	Да (через <code>-m</code>)

Характеристика	Лёгкий тег	Аннотированный тег
Возможность GPG-подписи	Нет	Да (ключ <code>-s</code>)
Вывод <code>git show <tag></code>	Показывает сразу коммит	Сначала показывает данные тега, затем коммит

Итог

- `git tag v0.1.0` — лёгкий, простой указатель без описания и метаданных.
- `git tag -a v0.1.0 -m "..."` — документированная, полнофункциональная и (опционально) подписанная метка, идеальная для релизов.

Git: Изменение последнего коммита

Команда

```
git commit --amend -m "новое сообщение коммита"
```

Описание

Команда `git commit --amend` позволяет изменить **последний коммит** в Git.

С её помощью можно:

- заменить сообщение коммита;
- добавить или убрать файлы из последнего коммита;
- исправить изменения без создания нового коммита.

В данном примере изменяется только **сообщение**.

Флаг `-m` указывает новый текст комментария.

Важно

- Используйте `--amend` только для коммитов, которые **ещё не отправлены в удалённый репозиторий** (`git push`).
- Если коммит уже опубликован, изменение потребует `git push --force`, что может повлиять на других разработчиков.

Примеры

Изменить только сообщение

```
git commit --amend -m "исправлен текст комментария"
```

Добавить забытые файлы и изменить сообщение

```
git add forgotten_file.txt
```

```
git commit --amend -m "добавлен недостающий файл"
```

☐ Используйте `git commit --amend` для аккуратных правок в истории.