Варианты размещения конфигурационных файлов GIT

□□ Где Git ищет конфиги (Windows)

Git использует три уровня конфигурации, **в жёстко заданном порядке**:

Уровень	Команда	Файл по умолчанию
System	`git config --system`	`C:\Program Files\Git\etc\gitconfig`
Global	`git config --global`	`%USERPROFILE%\.gitconfig`
Local	`git config --local` (по умолчанию)	`<путь_к_проекту>\.git\config`

□□ Как Git находит `C:\Program Files\Git\etc\gitconfig`

Git встроенно знает путь к своему системному конфигу:

- Этот путь **жёстко прошит в бинарный Git for Windows**
- Он **не переопределяется**
- Используется **для установки глобальных параметров по умолчанию**, например:

```
[credential] helper = store
```

или

```
[core] autocrlf = true
```

□□ Можно ли его изменить?

□□ Нет — стандартный путь `etc/gitconfig` не переопределяется в переменных окружения.

Однако ты можешь:

2. Открыть его вручную:

```
notepad "C:\Program Files\Git\etc\gitconfig"
```

3. Удалить или закомментировать ненужные строки:

```
[credential] helper = store ; ← закомментировать
```

> ⚠ Требуются права администратора.

□ Альтернатива: переопределить в глобальной/локальной конфигурации

Если ты не хочешь трогать системный файл, просто **переопредели**:

```
git config --global credential.helper ""
```

или

```
git config --local credential.helper "store --file=.git/.git-credentials"
```

Git будет использовать **наиболее приоритетный из найденных** (local > global > system).

Revision #3
Created 2025-05-20 14:34:54 UTC by Admin
Updated 2025-05-20 14:42:10 UTC by Admin