

Варианты размещения конфигурационных файлов GIT

▣ Где Git ищет конфиги (Windows)

Git использует три уровня конфигурации, **в жёстко заданном порядке**:

Уровень	Команда	Файл по умолчанию
System	<code>git config --system</code>	<code>C:\Program Files\Git\etc\gitconfig</code>
Global	<code>git config --global</code>	<code>%USERPROFILE%\gitconfig</code>
Local	<code>git config --local</code> (по умолчанию)	<code><путь_к_проекту>\.git\config</code>

▣ Как Git находит `C:\Program Files\Git\etc\gitconfig`

Git встроено знает путь к своему системному конфигу:

- Этот путь **жёстко прошит в бинарный Git for Windows**
- Он **не переопределяется**
- Используется **для установки глобальных параметров по умолчанию**, например:

```
[credential] helper = store
```

или

```
[core] autocrlf = true
```

❑ Можно ли его изменить?

❑ Нет — стандартный путь `etc/gitconfig` не переопределяется в переменных окружения.

Однако ты можешь:

2. Открыть его вручную:

```
notepad "C:\Program Files\Git\etc\gitconfig"
```

3. Удалить или закомментировать ненужные строки:

```
[credential] helper = store ; ← закомментировать
```

⚠ Требуется права администратора.

❑ Альтернатива: переопределить в глобальной/локальной конфигурации

Если ты не хочешь трогать системный файл, просто **переопредели**:

```
git config --global credential.helper ""
```

или

```
git config --local credential.helper "store --file=.git/.git-credentials"
```

Git будет использовать **наиболее приоритетный из найденных** (local > global > system).

Revision #3

Created 20 May 2025 14:34:54 by Admin

Updated 20 May 2025 14:42:10 by Admin